

Matière première : Polychlorure de vinyle rigide PVC-U
Norme de référence : **NM EN 61386**

Domaine d'application

Système de conduits pour protection et rangement des câbles isolé des conducteurs dans les installations électrique.

Description

- ❖ Aspect : Paroi lisse intérieur, et l'extérieur
- ❖ Couleur : Gris Clair
- ❖ Mise en œuvre : Assemblage par collage
- ❖ Emballage : Ruban adhésif de la marque **Ailim**



Marquage :

Marque ou sigle du fabricant : AILIM
Nom de l'article : Conduit électrique
Identification de la matière : PVC-U
Diamètre nominal, dn: Ex : Ref 16
Date de fabrication : 01/01/2024

Performance :

- ❖ Bonne rigidité
- ❖ Bonne résistance aux agents chimique
- ❖ Bonne résistance d'isolement
- ❖ Grande facilité de mise en œuvre

Caractéristique technique

Caractéristique Mécanique	Exigence	Normes d'essai
Résistance au choc	Aucune craquelure ou désignation visible	NM EN 61386-1
Résistance à l'écrasement	Aucune craquelure visible à l'œil	NM EN 61386-1

Caractéristique Dimensionnelle

Caractéristique Dimensionnelles			
Reference	Diamètre nominal (DN)	Longueur (m)	Emballage
9	15,2	3	17
11	18,6	3	17
13	20,4	3	17
16	22,5	3	17
21	28,3	3	17
29	37,0	3	17
36	47,0	3	10
48	60,0	3	10